

**Tableau de rechargement  
22 Hornet (5,6 x 35R)**

PROJECTILE BULLET			ETUI CASE	AMORCAGE PRIMER	POUDRE/POWER VECTAN			VITESSE 2,5 m VELOCITY		PRESSION PRESSURE		NORMES CIP	
TYPE	POIDS/weight				TYPE	CHARGE		m/s	f/s	bars	psi	LONGUEUR Maxi Etui en mm	PRESSION Crusher Maxi en bars
	Grammes	grains				Grammes	grains						
SPEER SSP n° 1005	2.59	40	Remington	CCI 400	SP3	00.62	9.5	740.0	2427.0	2100.0	30450.0	35.64	2800
SPEER SSP n° 1005	2.59	40	Remington	CCI 400	Ba6	00.6	9.2	640.0	2100.0	2000.0	29000.0	35.64	2800
Speer n° 1017	2.9	45	Remington	CCI 400	SP3	00.6	9.0	690.0	2263.0	2000.0	29000.0	35.64	2800
Sierra Varmin ter n° 1110	2.9	45	Remington	CCI 400	Ba6	00.58	8.9	630.0	2067.0	2300.0	33350.0	35.64	2800
Sierra Varmin ter n° 1110	2.9	45	Remington	CCI 400	SP3	00.62	9.5	650.0	2132.0	1800.0	26100.0	35.64	2800
Lyman Coulé n° 225 415	3.17	489	Remington	CCI 400	Ba9	00.22	3.3	460.0	1509.0	1900.0	27550.0	35.64	2800
Lyman Coulé n° 225 415	3.17	48	Remington	CCI 400	Ba6	00.55	8.4	610.0	2000.0	1300.0	18850.0	35.64	2800